

VEGGIE ESD S3



Norm EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe



Größe 38 bis 48

Artikelnummer : 1988

Produktvorzüge



- **Veganes Modell aus schwarzer Mikrofaser und einem AirMesh-Innenfutter;** angenehmes Gefühl von Frische und perfekte Belüftung des Fußes im Schuh
- **Zunge mit geschlossener Staublasche** verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub



- **Komfortsohle mit stoßdämpfendem Polster in der Ferse :** Reduzierung von Stößen und Ermüdung, Verhinderung von MSE (Muskel-Skelett-Erkrankungen)



- **Zehenschutzkappe :** Aluminium



- **Zwischensohle :** „Fibre-LS“ metallfrei



- **ESD-Schuh :** mit einem Wert < 35 MΩ



Sohle STREET 2PU antistatisch

- **Breite und flache Sohle mit hoher Stabilität auf Innenböden und in städtischen Bereichen**
- **Stoßdämpfung in der Ferse** zum Schutz vor Muskelermüdung
- **Asymmetrisches Profil mit 3 mm Tiefe** für eine höhere Rutschfestigkeit
- **2PU-Sohle** : Polyurethan in 2 Dichten für perfekten Komfort

ANWENDUNG

- **Anwendungen in geschlossenen Räumen :** Instandhaltung, Logistik, Dienstleistungen, Leichtindustrie und Nacharbeiten, Elektronik- und Automobilsektor
- **Achtung :** ESD-Schuhe sind nicht für Live-Line-Arbeit geeignet!

lemaître-deutschland.de

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.



VEGGIE ESD S3



Norm EN ISO 20345 : 2011

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : hochabriebfeste Mikrofaser
- **Zunge** : hochfestes Textil
- **Innenfutter** : AirMesh

VARIANTE



Space blue ESD S3 SRC
ARTIKELNUMMER : 1985

Eigenschaften Sohle

- **Name** : STREET
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,42 (norme \geq 0,32)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,40 (norme \geq 0,28)
- **Reibungskoeffizient SRB** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,30 (norme \geq 0,18)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,16 (norme \geq 0,13)

Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 457 g

Verpackung

Box 360 x 220 x 135 mm
Karton 680 x 460 x 370 mm
10 Boxen pro Karton

Barcodes

38	3237154142387	44	3237154142448
39	3237154142394	45	3237154142455
40	3237154142400	46	3237154142462
41	3237154142417	47	3237154142479
42	3237154142424	48	3237154142486
43	3237154142431		

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

Sicherheitsschuhe

SBP		
S1		
S1P		
S2		
S3		

Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen

Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohleinschutz gegen Perforation

A	antistatische Schuhe	Ci	Kälteisolierung der Sohlen
E	Energieaufnahme der Ferse	Hi	Hitzeisolierung der Sohlen
Fo	Ölbeständigkeit der Laufsohle	Hro	Hitzebeständigkeit der Laufsohle
Wru	wassererdichtes Obermaterial	Wr	wassererdichte Schuhe
ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option		An	Schutz des Knöchels
SRA Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat			
SRB Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin			
SRC = +			



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Lemaitre Deutschland GmbH
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

lemaitre-deutschland.de

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2020-08